

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale

SAMPLE TDTS 100UG/ML**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela**

Processi chimici in genere

Usi sconsigliati

Nessun dato disponibile.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**Indirizzo**Shimadzu Europa GmbH
Albert-Hahn-Str. 6-10
47269 Duisburg

No. Telefono +49 (0)203 - 7687-0

No. Fax +49 (0)203 - 711045

Settore che fornisce informazioni / telefono

Tel.: +49 (0)203 - 7687-0

Informazioni relative alla scheda dati di sicurezza

sdb_info@umco.de

1.4 Numero telefonico di emergenza

+39 06-3054343 (CAV Policlinico Gemelli)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

Acute Tox. 3; H301

Acute Tox. 3; H311

Acute Tox. 3; H331

Flam. Liq. 2; H225

STOT SE 1; H370

Informazioni relativi alla classificazione

Il prodotto è stato classificato secondo i seguenti metodi di cui all'articolo 9 e criteri di cui al Regolamento CE nr. 1272/2008:

Pericoli fisici: valutazione dei dati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2

Pericoli per la salute e pericoli per l'ambiente : valutazione dei dati relativi alla tossicità e all'ecotossicità conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 3, 4 e 5.

2.2 Elementi dell'etichetta**Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)****Pittogrammi di pericolo**

GHS02



GHS06



GHS08

Indicazioni di pericolo

Pericolo

Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta:

metanolo

Indicazioni di pericolo

H225

H301+H311+H331

H370

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

Provoca danni agli organi.

Consigli di prudenza

P210

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non fumare.

P260

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280

Indossare guanti /indumenti protettivi.

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT
 P301+P310
 P308+P311
 P403+P233

 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
2.3 Altri pericoli

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**3.1 Sostanze**

Non applicabile. Il prodotto non è una sostanza.

3.2 Miscele**Caratterizzazione chimica**

Miscela (preparato)

Ingredienti pericolosi

N.	Denominazione della sostanza	Ulteriori indicazioni	
	No CAS / CE / Index / REACH	Classificazione (CE) 1272/2008 (CLP)	Concentrazione
			%
1	metanolo		
	67-56-1 200-659-6 603-001-00-X -	Acute Tox. 3*; H301 Acute Tox. 3*; H311 Acute Tox. 3*; H331 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 1; H370**	< 100,00 peso-%
2	stirene		
	100-42-5 202-851-5 601-026-00-0 -	Acute Tox. 4*; H332 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 3; H226 Repr. 2; H361d Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 1; H372	< 0,50 peso-%
3	ftalato di dibutile		
	84-74-2 201-557-4 607-318-00-4 -	Aquatic Acute 1; H400 Repr. 1B; H360Df	< 0,50 peso-%
4	toluene		
	108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 -	Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 2; H225 Repr. 2; H361d*** Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 2*; H373** STOT SE 3; H336	< 0,50 peso-%
5	1,4-diclorobenzene		
	106-46-7 203-400-5 602-035-00-2 -	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Carc. 2; H351 Eye Irrit. 2; H319	< 0,50 peso-%
6	ftalato di bis(2-etilesile)		
	117-81-7 204-211-0 607-317-00-9 -	Repr. 1B; H360FD	< 0,50 peso-%

Per il testo completo delle frasi di indicazioni H e EUH vedere sezione 16

(*, **, ***, ****) Per ulteriori dettagli si veda il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), allegato VI, 1.2

N.	Note	Limiti di concentrazione specifici	Fattore M (acuta)	Fattore M (cronica)
1	-	STOT SE 2; H371: C >= 3% STOT SE 1; H370: C >= 10%	-	-

N.	Via di assorbimento, organo bersaglio, effetto concreto
2	H372 -; organi uditivi; -

SEZIONE 4: misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT**Informazioni generali**

In caso di malessere persistente consultare un medico. Togliere immediatamente vestiario e calzature contaminati, effettuandone una pulizia radicale prima di riutilizzarli. In caso di pericolo di svenimento mettere in posizione laterale stabile anche per il trasporto.

Inalazione

Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato. Far affluire aria fresca. Irregolarità/assenza respiro: respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico.

Contatto con la pelle

Lavare con acqua e sapone. Non utilizzare solventi.

Contatto con gli occhi

Spalancare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.).

Ingestione

Non provocare vomito. Consultare subito il medico. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio**5.1 Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Schiuma resistente all'alcool; Polvere estinguente; Anidride carbonica; Getto d'acqua a pioggia

Mezzi di estinzione non idonei

Acqua a getto pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare: Monossido di carbonio (CO); Biossido di carbonio (CO₂); I gas di combustione di sostanze organiche sono in generale velenosi per i polmoni.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare un autorespiratore. Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata. Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Indossare tuta di protezione.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Per chi non interviene direttamente**

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 ed 8. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Tenere lontano da fonti di accensione.

Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile. Equipaggiamento protettivo personale - vedi par. 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale). Inviare al recupero od allo smaltimento in idonei contenitori.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza**

Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti è obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo. Minimizzare i rischi dovuti al maneggio del prodotto provvedendo delle misure preventive e protettive adeguate. I processi di lavoro devono essere concepiti, per quanto possibile secondo lo stato tecnologico, in modo da impedire l'emissione di sostanze pericolose o da escludere il contatto con la pelle.

Norme generali di protezione ed igiene del lavoro

Non fumare, mangiare o bere durante il lavoro. Tenere lontano da alimenti e bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, impregnati. Non respirare i vapori. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. Tenere a disposizione un dispositivo per risciacquare gli occhi. Tenere a disposizione una doccia di emergenza.

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT**Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

A contatto con l'aria i vapori possono formare una miscela esplosiva. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore. Utilizzare apparecchiature/impianti antideflagranti e utensili antiscintilla.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Misure tecniche e condizioni di stoccaggio**

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti.

Requisiti del magazzino e dei contenitori

I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti verticali in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale.

Indicazioni per lo stoccaggio congiunto

Non noti.

7.3 Usi finali particolari

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale**8.1 Parametri di controllo****Valori limite di esposizione professionale**

N.	Denominazione della sostanza	No. CAS	CE N.
1	metanolo	67-56-1	200-659-6
Valori limite di esposizione professionale			
	Metanolo		
	Valore Limite (8 ore)	260 mg/m ³	200 ppm
	Notazione	Pelle	
	2006/15/EC		
	Methanol		
	Valore Limite (8 ore)	260 mg/m ³	200 ppm
	Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione	Skin	
	ACGIH Threshold Limit Values		
	Methanol		
	Valore Limite (breve termine)		250 ppm
	Valore Limite (8 ore)		200 ppm
	Notazione	Skin; BEI	
2	stirene	100-42-5	202-851-5
ACGIH Threshold Limit Values			
	Styrene		
	Valore Limite (breve termine)		20 ppm
	Valore Limite (8 ore)		10 ppm
	Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione		
	Notazione	OTO; A3; BEI	
3	ftalato di dibutile	84-74-2	201-557-4
ACGIH Threshold Limit Values			
	Dibutyl phthalate		
	Valore Limite (8 ore)	5 mg/m ³	
4	toluene	108-88-3	203-625-9
Valori limite di esposizione professionale			
	Toluene		
	Valore Limite (8 ore)	192 mg/m ³	50 ppm
	Notazione	Pelle	
	2006/15/EC		
	Toluene		
	Valore Limite (breve termine)	384 mg/m ³	100 ppm
	Valore Limite (8 ore)	192 mg/m ³	50 ppm
	Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione	Skin	
	ACGIH Threshold Limit Values		
	Toluene		
	Valore Limite (8 ore)		20 ppm
	Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione		
	Notazione	OTO; A4; BEI	
5	1,4-diclorobenzene	106-46-7	203-400-5
2017/164/EU			
	1,4-Dichlorobenzene; p-Dichlorobenzene		
	Valore Limite (breve termine)	60 mg/m ³	10 ppm

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT

Valore Limite (8 ore)	12	mg/m ³	2	ppm
Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione	skin			
ACGIH Threshold Limit Values				
p-Dichlorobenzene				
Valore Limite (8 ore)			10	ppm
Notazione	A3			
Valori limite di esposizione professionale				
Diclorobenzene, 1,4-				
Valore Limite (breve termine)	306	mg/m ³	50	ppm
Valore Limite (8 ore)	122	mg/m ³	20	ppm
6 ftalato di bis(2-etilesile)	117-81-7		204-211-0	
ACGIH Threshold Limit Values				
Di(2-ethylhexyl)phthalate				
Valore Limite (8 ore)	0,1	mg/m ³		
Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione	SKIN; A3			
Notazione				

8.2 Controlli dell'esposizione**Controlli tecnici idonei**

Nessun dato disponibile.

Mezzi protettivi individuali**Protezione delle vie respiratorie**

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti è obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo. Qualora non fossero disponibili delle indicazioni sulla concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro, occorre provvedere delle misure di protezione respiratoria adeguate in caso di formazione aerosoli e nebbie.

Protezioni per occhi / volto

Occhiali con protezione laterale (EN 166)

Protezione delle mani

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione (EN 374). Con rischio di contatto della pelle con il prodotto, l'uso di guanti collaudati per esempio secondo la norma EN 374, è considerato una protezione sufficiente. I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego per la loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Organizzare le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi.

Materiale idoneo

Nel caso di contatto prolungato:

Materiale idoneo

viton

Materiale idoneo

Nel caso di un breve contatto / protezione contro gli spruzzi:

Materiale idoneo

nitrile

Altro

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

Controllo dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato di aggregazione	
liquido	
Forma	
liquido	
Colore	
incolore	
Odore	
caratteristico	
Valore di pH	
Nessun dato disponibile	
Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione	
Valore	65 °C
punto di fusione/punto di congelamento	
Valore	-98 °C
temperatura di decomposizione	
Nessun dato disponibile	

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT

Punto di infiammabilità		
Valore	11	°C
Temperatura di accensione		
Nessun dato disponibile		
Temperatura di autoaccensione		
Valore	464	°C
Infiammabilità		
Nessun dato disponibile		
limite inferiore di esplosività		
Valore	6,0	Vol-%
Limite superiore di esplosività		
Valore	36,5	Vol-%
Pressione vapore		
Valore	12,3	kPa
Temperatura di riferimento	20	°C
densità di vapore relativa		
Valore	1,1	
Densità relativa		
Nessun dato disponibile		
Densità		
Valore	0,79	g/cm³
Temperatura di riferimento	20	°C
Solubilità in acqua		
Notazione	facilmente solubile	
Solubilità		
Nessun dato disponibile		
Solubile in		
Etanolo; Etere		
coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)		
Nessun dato disponibile		
viscosità cinematica		
Nessun dato disponibile		
caratteristiche delle particelle		
Nessun dato disponibile		

9.2 altre informazioni

Indicazioni particolari
Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10: stabilità e reattività**10.1 Reattività**

Nessun dato disponibile.

10.2 Stabilità chimica

stabile se immagazzinato ed utilizzato secondo le indicazioni fornite.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile.

10.4 Condizioni da evitare

Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti. Calore, fiamme libere ed altre sorgenti di ignizione.

10.5 Materiali incompatibili

Acidi; anidride di acido; Cloruro acido; Ossidanti; Metalli alcalini; Riducenti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio e anidride carbonica

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT

Tossicità orale acuta (risultato del calcolo ATE della miscela)			
N.	Nome del prodotto		
1	SAMPLE TDTS 100UG/ML		
STA (Miscela)		101,11	
Metodo		metodo di calcolo applicato in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), allegato I, parte 3, paragrafo 3.1.3.6.	
Tossicità orale acuta			
N.	Nome del prodotto		
1	SAMPLE TDTS 100UG/ML		
DL50		5628	mg/kg
Specie		ratto	
Tossicità dermale acuta (risultato del calcolo ATE della miscela)			
N.	Nome del prodotto		
1	SAMPLE TDTS 100UG/ML		
STA (Miscela)		303,34	
Metodo		metodo di calcolo applicato in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), allegato I, parte 3, paragrafo 3.1.3.6.	
Tossicità dermale acuta			
Nessun dato disponibile			
Tossicità inalatoria acuta (risultato del calcolo ATE della miscela)			
N.	Nome del prodotto		
1	SAMPLE TDTS 100UG/ML		
STA (Miscela)		3,0334	
Via di esposizione / stato fisico		Vapore	
Metodo		metodo di calcolo applicato in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), allegato I, parte 3, paragrafo 3.1.3.6.	
Tossicità inalatoria acuta			
Nessun dato disponibile			
Corrosione/irritazione cutanea			
Nessun dato disponibile			
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi			
Nessun dato disponibile			
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea			
Nessun dato disponibile			
Mutagenicità sulle cellule germinali			
Nessun dato disponibile			
Tossicità di riproduzione			
Nessun dato disponibile			
Cancerogenicità			
Nessun dato disponibile			
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola			
Nessun dato disponibile			
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta			
Nessun dato disponibile			
Pericolo in caso di aspirazione			
Nessun dato disponibile			
Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine			
L'aspirazione dei vapori del prodotto può provocare mal di testa, sonnolenza e vertigini. L'inspirazione del vapore con elevata concentrazione irrita occhi, naso e tratto respiratorio. Il contatto frequente e prolungato causa irritazioni e sgrassamento della pelle. Il contatto con il prodotto può provocare irritazione agli occhi.			

11.2 Informazioni su altri pericoli**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile.

Indicazioni particolari

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT**Tossicità pesci (acuta)**

Nessun dato disponibile

Tossicità pesci (cronica)

Nessun dato disponibile

Tossicità dafnia (acuta)

Nessun dato disponibile

Tossicità dafnia (cronica)

Nessun dato disponibile

Tossicità sulle alghe (acuta)

Nessun dato disponibile

Tossicità sulle alghe (cronica)

Nessun dato disponibile

Tossicità per i batteri

Nessun dato disponibile

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile.

12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

12.8 altre informazioni**altre informazioni**

Il prodotto non deve essere immesso nell'ambiente in maniera incontrollata.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Prodotto**

La correlazione con un numero di codice identificativo del reflujo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

Imballo

I recipienti/imballaggi devono essere completamente vuotati e vanno portati allo smaltimento dei rifiuti corretto attenendosi alle disposizioni vigenti. Le confezioni non interamente vuotate vanno portate allo smaltimento con l'accordo dell'impianto di smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto**14.1 Trasporto ADR/RID/ADN**

Classe	3
Codiche di classificazione	FT1
Gruppo d'imballaggio	II
Nr. pericolo	336
Numero ONU	UN1230
Denominazione della merce	METHANOL
Codice di restrizione in galleria	D/E
Contrassegno di pericolo	3+6.1

14.2 Trasporto IMDG

Classe	3
Subsidiary Risk	6.1
Gruppo d'imballaggio	II
Numero ONU	UN1230
Nome di spedizione appropriato	METHANOL
ONU	
EmS	F-E, S-D

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT

Etichette 3+6.1

14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA

Classe 3
 Subrisk 6.1
 Gruppo d'imballaggio II
 Numero ONU UN1230
 Nome di spedizione appropriato Methanol
 ONU
 Etichette 3+6.1

14.4 altre informazioni

Nessun dato disponibile.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Informazioni sui pericoli per l'ambiente, se pertinenti, si veda 14.1 - 14.3.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non rilevante

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
Normative EU

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XIV (Elenco delle Sostanze Soggette ad Autorizzazione)				
Questo prodotto contiene la seguente/le seguenti sostanza/sostanze considerate secondo l'allegato XIV del regolamento ((CE) 1907/2006) REACH come sostanze soggette alla procedura di autorizzazione.				
N.	Denominazione della sostanza	No. CAS	CE N.	
1	ftalato di bis(2-etilesile)	117-81-7	204-211-0	
2	ftalato di dibutile	84-74-2	201-557-4	
Elenco REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all' autorizzazione				
Il prodotto contiene la sostanza/le sostanze seguenti che soddisfa/soddisfanno i criteri di cui all'articolo 57 e identificate in accordo all'articolo 59 regolamento REACH ((CE) 1907/2006) che sono considerate sostanze candidate da includere nella lista dell'Allegato XIV (Sostanze soggette ad autorizzazione).				
N.	Denominazione della sostanza	No. CAS	CE N.	
1	ftalato di bis(2-etilesile)	117-81-7	204-211-0	
2	ftalato di dibutile	84-74-2	201-557-4	
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII: RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI				
Questo prodotto è soggetto a inserimento nell'elenco delle restrizioni dell'Allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006 .			N. 3, 40	
Questo prodotto contiene la/le sostanza/e seguente/i di cui all'allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006.				
N.	Denominazione della sostanza	No. CAS	CE N.	N.
1	1,4-diclorobenzene	106-46-7	203-400-5	64, 75
2	ftalato di bis(2-etilesile)	117-81-7	204-211-0	30, 51, 75
3	ftalato di dibutile	84-74-2	201-557-4	30, 51, 75
4	metanolo	67-56-1	200-659-6	69, 75
5	m-xilene	108-38-3	203-576-3	75
6	o-xilene	95-47-6	202-422-2	75
7	p-xilene	106-42-3	203-396-5	75
8	stirene	100-42-5	202-851-5	75
9	toluene	108-88-3	203-625-9	48, 75
DIRETTIVA 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose				
Prodotto disciplinato dall'allegato I, parte 1, categoria di pericolo:			H2, P5b	
Se le proprietà della sostanza/del prodotto rientrano in più categorie, ai fini della direttiva 2012/18/UE si applicano le quantità limite più basse previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I.				

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 16: altre informazioni**Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza:**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Nome commerciale: SAMPLE TDTS 100UG/ML**Nr. prodotto:** 225-23999-12**Versione attuale :** 3.3.0, redatto il : 14.08.2023**Versione sostituita:** 3.2.0, redatto il : 14.11.2022**Regione:** IT

Direttivi 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella rispettiva versione attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei rispettivi capitoli.

Testo completo delle frasi H, EUH menzionate nelle sezioni 2 e 3 (se non già compresi in queste sezioni).

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H301	Tossico se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Scheda rilasciata da

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.

Modifiche / aggiunte al testo:

Modifiche apportate al testo sono indicate a margine.

Documento tutelato dal diritto d'autore. Alterazioni e riproduzione soggetta all'autorizzazione esplicita preventiva di UMCO GmbH.

Prod-ID 663381